



- Motor Inverter
- Smart Airflow
- Calentamiento y enfriamiento rápido
- Mantenimiento % humedad confortable
- Super silencioso 22db
- Wifi
- Detección fugas refrigerante
- Recordatorio limpieza filtro
- Drenaje dual
- Golden fin
- I-feel
- Eficiencia energética A++, A+,



SMART AIR FLOW



RAPID COOLING



RAPID HEATING



COMFORTABLE COOLING



POTENCIA SONORA



SLEEP MODE



ECO ENERGY-SAVING



TIMER



TITANGOLD



DESAGÜE POR AMBOS LADOS



SENSOR DE TEMPERATURA



CONTROL WIFI



MOTOR INVERTER



Google Home



alexa



CLIMA CALIDO



MODELOS			CSP09AUSTRAL	CSP12AUSTRAL	CSP18AUSTRAL	CSP24AUSTRAL	
EAN			8436607753100	8436607753162	8436607753216	8436607753261	
ALIMENTACION		V,F,HZ			220-240V (1 Fase - 50Hz)		
CAPACIDAD REFRIGERACION	CAPACIDAD	KW	2,6	3,4	5,2	6,8	
		BTU/H	9000	12000	18000	24000	
	CONSUMO	W	825(240-1380)	1130(290-1500)	1575(330-2350)	2108(410-2800)	
	SEER	-	6,1	6,1	6,4	6,1	
CAPACIDAD CALEFACCION	CLAS ENERGETICA	FRIJO	A++	A++	A++	A++	
	CAPACIDAD	KW	2,6	3,4	5,2	6,9	
		BTU/H	9000	12000	18000	24000	
	CONSUMO	W	767(240-1552)	1005(290-1720)	1389(340-2540)	1866(420-3000)	
UNIDAD INTERIOR		SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0	
	CLAS ENERGETICA	Calor	A+	A+	A+	A+	
	POTENCIA SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32	55/51/47/43/37	57/52/48/44/41	
	PRESION SONORA(S/H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	45/41/38/35/28	47/42/38/34/31	
AREA DE APLICACION		CAUDAL DE AIRE	m <sup>3</sup> /h	420/420	550/550	900/900	1050/1050
			m <sup>2</sup>	9~16	14~22	20~35	27~45
LONGITUD MAX TUBO REFRIGERANTE		m	25	25	25	25	
DIFERENCIAL MAXIMO DE NIVE		m	10	10	10	10	
RANGO TEMP DE FUNCIONAMIENTO		°C	16-31	16-31	16-31	16-31	
TEMPERATURA AMBIENTE	EXTERIOR	°C	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	Cooling:-15-53/Heating:-20-30	
	INTERIOR	°C	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	Cooling:17-32/Heating:0-30	
DIMENSIONES NETAS PR*AN*AL	INTERIOR	mm	278X811X198	278X811X198	313X1015X221	332X1132X229	
	EXTERIOR	mm	276X712X459	276X712X459	349X853X602	380X920X699	
PESO NETO	INTERIOR	Kg	7,5	7,5	11,5	14	
	EXTERIOR	Kg	22	22	31	40	
DIMENSIONES EMBALAJE PR*AN*AL	INTERIOR	mm	355X905X270	355X905X270	378X1086X293	402X1202X302	
	EXTERIOR	mm	310X765X481	310X765X481	385X890X628	392X949X732	
PESO BRUTO	INTERIOR	Kg	10	10	14	17	
	EXTERIOR	Kg	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	24(w/o pipe)25(w/i pipe)	33(w/o pipe)35(w/i pipe)	43(w/o pipe)46(w/i pipe)	
CONEXIONES TUBERIA	GAS	Pulg	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	
	LIQUIDO	pulg	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	
CARGA CAMION COMPLETO		UNIDADES POR CAMION	240	240	180	180	

